

Características técnicas

 OBEA CHAIR	LIFTKAR 1	LIFTKAR 2	LIFTKAR 3	LIFTKAR 4	LIFTKAR 5
	Sillita incorporada	Silla de ruedas universal	Silla incorporada exterior	sillas plegable evacuación	Silla de ruedas adaptada
CAPACIDAD	130kg.	130 kg.	120 kgs.	130 kgs.	115kgs.
PESO TOTAL	30,5kg.	27,6 kg.	27,6 kgs.	28 kgs.	23,5 kgs.
PESO PIEZA MÁS GRANDE	18,5kg.	16,7 kg.	16,7 kgs.	20 kgs.	14 kgs.
ALTURA TOTAL	1130mms.	1130 mms.	1130mms.	1130 mms.	1130 mms.
ANCHO TOTAL	505mms. con brazos	760 mms.	760 mms.	482 mms.	La silla
FONDO TOTAL	675 mms.	385 mms.	385 mms.	660 mms.	La silla
ESPACIO NECESARIO DESCANSILLO	0,8 x 0,9 m.	1,1 x 0,9 m.	1,1 x 0,9 m.	0,8 x 0,9 m.	0,9 x 0,9 m.

Características técnicas comunes a todos los modelos:

- 3 velocidades de selección: I-10; II-14; III-18 escalones minuto.
- Altura máxima de escalones: 220 mms.
- Autonomía en carga: de 300 a 500 escalones dependiendo del peso del usuario.
- Voltaje y capacidad de batería: 24 V 5 Ah.
- Mínimo de anchura silla de ruedas: 320 mms. interior.

Distribuido por:



OBEA CHAIR

Tel.:

LIFTKAR

SUBE-ESCALERAS MOTORIZADO



*Su bienestar,
nuestro reto*



Dos botones para subir/bajar a la derecha e izquierda de la barra transversal para facilitar el manejo de los acompañantes en distintas situaciones.



Timón ergonómico, fácil de regular, con gran zona de agarre recubierta de caucho antiderrapante, para máxima seguridad. Tanto para diestros como para zurdos. La barra transversal se utiliza para soportar y mantener la carga.



Indicador de seguridad del nivel de vuelco durante la operación.
Rojo = parar
Verde = ok



Sistema de frenado seguro y fuerte. Las pequeñas ruedas recubiertas de un material especial hacen fiables y seguras el sistema frenado en la operación.



Concepción modular ligero. Son desmontables en 3 partes. Con estructura de aluminio se ha minimizado el peso para su transporte.



Fácil de desmontar para su transporte en cualquier vehículo para trasladarlo a cualquier otro lugar donde lo necesite.

LIFTKAR



Todos los modelos se suministra con Cabezal incorporado.



LIFTKAR 1

- Con silla incorporada.
- Ideal para espacios reducidos.

LIFTKAR 2

- Para sillas de ruedas universales.
- Las plataformas acogen ruedas traseras tanto de 600mms. como de 315mms.
- También acogen distintas anchuras de sillas.
- Todo en el mismo LIFTKAR, sin poner ni quitar ningún elemento.



LIFTKAR 3

- Igual con ruedas trasera mayores para exteriores sinuosos.



LIFTKAR 4

- Con sillita plegable incorporada.
- Material de fácil limpieza.
- Ideal para servicios profesionales de evacuación.



LIFTKAR 5

- Con adaptación directa a la silla de ruedas. Es necesario la compra de la silla adaptada.

